

2/2-Magnetventil
Sitzausführung N.O.





moHy GmbH
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau
Tel. +49 60 23 - 320 01 70
Fax +49 60 23 - 320 01 66
Email: moHy@moHy.info
www.moHy.info






EMDV-12

Q_{max} 136l/m
P_{max} 350bar



Bestellcode





2/2-Wege-Magnetventil
Sitzausführung N.O.



moHy GmbH
Röntgenstraße 4 · 63755 Alzenau
Tel. +49 60 23 - 320 01 70
Fax +49 60 23 - 320 01 66
Email: moHy@moHy.info
www.moHy.info



EMDV-12

Q_{max} 136l/m
P_{max} 350bar

Technische Daten:

Maximaler Durchfluss	:	136l/m
Maximaler Betriebsdruck	:	350bar
Testdruck	:	700bar
Betriebstemperatur	:	-40°C - 120°C
Betriebsmittel	:	Hydrauliköl nach DIN 1524D1.; mil-m-5606 SAE#10/20
Einbaulage	:	beliebig
Einbaubohrung	:	#C1220
Gewicht	:	0.900kg
Dichtungssatz	:	SKN-1221 für NBR SKV-1221 für Viton
Interne Leckage	:	5 Tropfen/min. bei 350bar
Schaltzeit	:	50ms

Beschreibung

Das vorgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil ist in beide Richtungen normal offen. Geschaltet sperrt es leckölfrei den Weg von 2 nach 1 und erlaubt freien Durchfluss in umgekehrte Richtung.

Das Ventil in Nenngröße 12 ist standardmäßig mit einer mechanischen Betätigung als Notaus vorgesehen.

Das Einschraubventil ist für die nach SAE genormten Aufnahmebohrungen #C1220 "industry common cavity" vorgesehen.

10-083.1